

العام العام								
معدل التغير عن		7.71			الوحدة	النوع		
العام السابق	الشهر السابق	سبتمبر	سبتمبر	أغسطس				
	١ – الحديد							
% ۲ ٦ , ٩	%1,£	1 20	114.	1410.	طن	حدید تسلیح صلب (۳۷ ـ لفائف)		
%٢٦,٩	%1,£	150	114	1410.	2	حدید تسلیح صلب (۵۲ أطوال)		
		ال	ائية - كريت	ت حدیدانث	۲ – قطاعا			
%A £ , V	%11,0	104	Y 9	۲ ٦	طن	قطاعات إنشائية		
%٣٠,٣	%۲,A	1 2 7	110	1	. طن	خوص وزوايا وخلافه		
%١٠,٨	%A,•	٣٩.	٤٣٢	٤٠٠	م۲	الواح صاج ٢مم علي البارد		
			جلفن ملون	اج معرج م	۳- ص			
%٣٧,٩	%٩,٦	150,.	۲.,	١٨٢		صاج مفرد سمك ٥,٠٥م عرض اللوح ١,٠٦م		
%£ · ,1	% ٩ ,٨	۳٦٢,٠	٥.٧	٤٦٢	م۲	ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٤ سم عرض ١م		
					,	سمك الصاج ٤٠٠×٥٠،مم بينهما عازل		
%£0,7	%٩,٦	890,.	٥٧٥	071		ساندوتش بانلز للاسقف سمك ٧,٧/٤سم وسمك الصاج		
			تت	٤ – الأسم				
%0£, Y	%A,1	90.	1270	1700	طن	بورتلاندی عادی معبأ		
%۲,·	%٠,٠	70	700.	700.	5_	أبيض		
			الجاهزة	-الخرسانة	- 0			
%٣٧,٢	% • , •	V 9 A	1.90	1.90	م٣	خرسانة جهد (۲۵۰ كجم/م۳)		
			ب	٦- الطو				
%1.,0	% . , .	1.0.	117.	117.		أسمنتى مصمت مقاس (٢×٢١×٢ سم)		
%٩,٢	%٠,٠	٤٩٠٠	٥٣٥.	٥٣٥،	ألف طوبة	أسمنتى مفرغ مقاس (٤٠ ×٢٠×١ سم)		
%11,٧	%·,·	۲٠٦٠	77	۲۳.,		وردي مقاس (۲۰×۱۲×۲سم)		
٧- الرمل								
%1٣,٣	% . , .	٧٥	٨٥	٨٥	۳۵ .	حرش		
%v,1	% • , •	٧٠	٧٥	٧٥		ناعم		
٨- الزلط								
%٢٩,٠	% • , •	100	۲	۲	م٣	مخصوص		
% ٣ ٧,٨	% • , •	110	700	700		فينو		

•



العام العام البيد										
معدل التغير عن		۲۰۲۱ ۲۰۲۲		۲	الوحدة	النوع				
العام السابق	الشهر السابق	سبتمبر	سبتمبر	أغسطس	,					
	٩ – السن									
%11,1	%·,·	١٨٠	۲	۲.,	م٣	سن ۲ – مقاس ۲۲				
	١٠ – الجبس									
%^,V	% • , •	94.	1	1	الطن	فاخر للفرم والحليات والمصيص				
%1٣,٣	% • , •	٧٥.	٨٥٠	٨٥٠		مكلسن للتشغيل				
	١١ – الجير									
%٦,٣	% • , •	۸۰۰	٨٥٠	۸٥,	الطن	الجير المطفأ لأعمال البناء				
			للاط	۲۱ – الب						
%۲·,٧	%v,1	۸٧	1.0	٩٨	۴۹	بلاط موزایکو حصوة کراره مقاس (۳۰×۳۰×سم)				
%٢٧,٦	%۱۲,1	1 20	100	170		بلاط شطف رخام کراره مقاس بلاط شطف رخام کراره مقاس				
% Y 0 , 9	%٦,٣	170	14.	17.		(۰ ؛ × ۰ ؛ × ؛ سم) بلاط شطف رخام الباستر مقاس (۳×۳۰×۳۰ سم)				
%۱V,A	% • , •	20	٥٣	٥٣		بلاط أسطح أسمنتي مقاس (۲۰×۲۰×۳۰ سم)				
	۱۳ – السيراميك									
%00,7	%٠	0 £	٨٤	٨٤	. م۲	سيراميك أرضيات مقاس (٣٥×٣٥سم)				
%۱ <i>۸</i> ,۰	%·,·	٦١	٧٢	٧٢	. م	سيراميك أرضيات مقاس (٥٠×٥٠ سم)				
٤ ١ – الرخام										
%15,.	%·,·	10.	۱۷۱	١٧١	۲۶	جلاله فص				
%١٠,٦	%·,·	17.	۱۷۷	١٧٧		تربستا (ترابيع)				
%١٦,٥	%·,·	110	172	172	م .ط	جلاله فص (درج)				
%11,٧	%·,·	17.	١٣٤	185		تريستا				



ئەر ي	att tan .	العام							
معدل التغير عن		7.71 7.77		الوحدة	النوع				
العام السابق	الشهر السابق	سبتمبر	سبتمبر	أغسطس					
	٥١ – الجرانيت								
%°,٩	% • , •	£ 7 0	٤٥.	٤٥.	م ۲	أحمر أسوان (ترابيع)			
%11,1	%·,·	٣٦.	٤٠٠	ź.,	, ۲	فردی غزال			
%٦,٥	% • , •	٣١.	۳۳۰	٣٣.	م . ط	أحمر أسوان (درج)			
%11,1	% • , •	۲٧٠	٣٠٠	٣٠.	م. ک	فردی غزال			
	ال ا								
% ٣ ٩,١	% • , •	97,70	186,71	185,71		معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات			
% £ 0 , 0	% • , •	٣٧,٢٢	01,10	01,10	م۲	مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات			
% ٣0 , £	% • , •	185,77	1	1 1 1 , 7 £		دهان ايبوكسي			
	۱۷ –أرضيات خشبية HDF								
%٨١,٨	%11,•	19.	750,57	٣١١,٢٢	م۲	ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم			
			زل	۱۸ – الع					
%٥١,٦	%• ,•	۲۱۰,۵	719,7	٣١٩,٢	اللفه (۱×۰۱م)	لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي			
%°٧,٦	%·,·	٣ ٧,٦ ٢	09,8	٥٩,٣	م۲	عازل للرطوبه ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم			
% ٣٠,٢	%• ,•	٨,٤٥	11,	11,	كجم	بيتومين مؤكسد علي الساخن ٢٠/٧٠			
%1£,٣	% • ,•	1777	144.	144.	م٣	ألواح عزل حراري بوليسترين(كثافه ٣٦كجم /م٣)			
١٩ – الدهانات									
% ۲ ٨,٧	% • , •	٦,٠٠	٧,٧٢	٧,٧٢	كجم	معجون بلاستيك			
%£ A, 1	% . , .	٣٢,٣	٤٧,٨٥	٤٧,٨٥	t	بلاستيك مط عالى الجودة			
%0.,0	% • , •	٤٨,٤٥	٧٢,٩٣	٧٢,٩٣	لتر	بلاستيك نصف لامع			
%٣٧,°	% • , •	11,90	٦١,٨١	٦١,٨١		مط خارجى متفوق الجودة			
%10,A	% • , •	01,70	۸٣,٤٦	۸٣,٤٦	لتر	لاكية نصف لامع			
%°۲,1	%۲,·	٤٤,٢٣	٦٧,٢٦	70,95		لاكية لامع أبيض			
%1 • , 1	%٠,٠	٣,٦٧	٤,٠٤	٤,٠٤	كجم	دهانات أسمنية للواجهات (حبيبات ناعمة)			



				3					
معدل التغير عن		العام			الوحدة	النوع			
العام السابق	الشهر السابق	سبتمبر	سبتمبر	أغسطس					
	۲۰ القرميد								
%٠,٠	%٠,٠	11,£	11, £	۱۱,٤	215	قرمید مرسیلیا بدون لون			
			، الكهربائيه	المستلزمات	1 - 7 1				
% ٩٢,٢	%• ,•	٤٧٩,٩	9 7 7 , 7	9 7 7 , 7		أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)			
% ٩٢,٦	%·,·	٦٩٢,٠	1888,1	1888,1	اثلفه	أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢)			
%9£,Y	%·,·	# £ V •, Y	٦٧٣٨,٥	٦٧٣٨,٥	(۱۰۰م.ط)	أسلاك (نحاس معزول ١٦مم٢)			
%۱··,·	%·,·	٦٧٢٦,٠	17207,.	17207,.		أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)			
%1·1,V	%·,·	٩٨,٦	194,9	194,9		كابلات (نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم٢)			
% ٩٣,٧	%• ,•	٧٨,٧	107,0	107,0	م .ط	كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٤×٢مم٢)			
%۱··,·	%• ,•	1777,4	700£,0	7001,0		کابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ۳×۱۸۰۰ ، ۹۰ مم۲)			
% ٣٨,٢	%• ,•	191,.	۲٦٤,٠	۲٦٤,٠	اللفه ٥٤م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ١٦مم			
% £ £ , ٦	%• ,•	797,.	٤٢٨,٠	٤٢٨,٠	اللقة وعم	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم			
%1A,Y	%• ,•	٦٦,٠	۷۸,۰	٧٨,٠	اللقه ۲۰ م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم فلكسبل			
			بشب	۲۲ –الخ					
% ٣0, .	% ٣,٨	1	180	17	۳.	خشب سوید موسکي (فلندي)			
%°·,•	%A,٣	18	190	14	م٣	خشب زان مبخر (روماني) - أطوال			
% ٦٨,٨	% T T , V	14.	۲٧.	۲۲.	لوح ؛ ؛ ۲ × ۲ , ۲ ، ۱	خشب أبلاكاج ٤مم			
			نيوم	٢٣ – الألوم					
% £ £ , £	%11,A	٧٢٠٠٠	1.2	98	الطن	فضي مؤكسد			
% £ 0 , Y	%17,A	٧٣٠٠٠	1.7	9 2		ملون			
	۲۶ –قطاعات UPVC								
%1V,0	% - , -	141.	7.1.	۲.١.	۲۶	طاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد			
%۱V, 9	%·,·	190.	77	۲۳		طاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد وضلفة سلك			
%١٨,٠	% . , .	171.	1980	1980		طاع ثابت به زجاج مفرد			
	٥٧ – الزجاج								
%٨٨,١	%٣,1	١	١٨٨	١٨٢	م۲	شفاف ٤ مم			
%٧٣,٣	%۲,۳	١٤٨	707	701		شفاف ۲ مم			



معدل التغير عن		العام							
		7.71	7.77		الوحدة	النوع			
العام السابق	الشهر السابق	سبتمبر	سبتمبر	أغسطس					
			الجبسية	- الألواح	۲ ٦				
قاس ۱٫۲×۳ م سمك ۱۲٫۰ امم لوح ۱٤۰ ۱۲۰ ۱۰۰ ۳×۱٫۰%									
			ديد مجلفن	مواسير حا	- ۲ ۷				
%٣٣, ٩	%1.,£-	80,97	٤٨,١٧	٥٣,٧٥	متر طولی	مواسير ٢/١" سمك ٥,٢مم			
%٣٣, q	%1·,£-	۸۳,۳۳	111,00	175,59	مدر صوبی	مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم			
	۲۸ – مواسیر بونی بروباین								
% £ ₹ , ٣	%17,0	1 £ , 0 9	۲۰,۷٦	۱۸,٤٦		۲۰ بار ۲/۱" – ۲۰ مم			
% £ 7 , ٣	%17,0	10,09	1 7 1 , A	1.4,77	متر طولی	۲۰ بار ۱٫۵" – ۵۰ مم			
% £ 7 , ٣	%17,0	۲۸,۹٤	٤١,١٨	٣٦,٦		معزوله ضد الشمس ٢/٤" ٥ ٢مم			
% £ Y , T	%17,0	٣٧,٩٧	01,11	٤٨,٠٣		مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٤/٣" ٢٥مم			
			بلاستيك	- مواسير	79				
% £ Y , 9	%٠,٠	٨,٥٤	17,7	17,7		مواسير بلاستيك رمادى ١/٢"			
%٦٨,١	%17,0	٦١,٩٤	1.1,17	97,00	متر طولی	مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"			
%٦٨,١	%17,0	91,05	170,71	1 £ V , T T		مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"			
۳۰ – مواسیر فخار									
%٢١,٢	% • , •	97,70	111,50	111,50	متر طولی	مواسير ٦" وصله عادية			
%۲1,o	% • , •	100,70	188,70	188,38		مواسير ٨"وصله عادية			
% Y . , £	%٠,٠	1.7,90	144,4.	۱۲۸,۸۰		مواسير ٦" وصله مرنة			
%٢١,٣	% • , •	177,0	۲۰۹,۳۰	۲۰۹,۳۰		مواسير ٨" وصلة مرنه			